



品 番				TS受口							
グレー	アイボリー	ホワイト	HI ダークブルー	呼び	L	D	l1	d	d1	d2	t
TS14GHW	TS14JHW	TS14WHW	HITS14	14	53	22	25	14	18.4	17.6	1.8
TS16GHW	TS16JHW	TS16WHW	HITS16	16	63	26	30	18	22.4	21.6	1.8
TS22GHW	TS22JHW	TS22WHW	HITS22	22	73	30	35	22	26.5	25.6	1.8
TS28GHW	TS28JHW	TS28WHW	HITS28	28	83	40	40	28	34.6	33.5	2.7
TS36GHW	TS36JHW	TS36WHW	HITS36	36	91	50	44	35	42.6	41.4	3.7
TS42GHW	TS42JHW	TS42WHW	HITS42	42	113	57	55	40	48.7	47.3	4.2
TS54GHW	TS54JHW	TS54WHW	HITS54	54	129	70	63	51	60.8	59.2	4.6
TS70GHW	TS70JHW	TS70WHW	HITS70	70	141	86	69	67	76.8	75.2	4.6
TS82GHW	TS82JHW	TS82WHW	HITS82	82	147	101	72	77.2	89.8	88.2	5.6

(単位：mm)



※グレー、アイボリー、ホワイトは、高耐候性・耐衝撃性樹脂の製品です。  
 ※ダークブルーは、耐衝撃性樹脂の製品です。

品 番	
材 質	硬質塩化ビニル
表面処理 又は 色	
備 考	JIS C 8432

品 名	TSカップリング TS	尺度
図 番	W02-1002-A04	△ /
日動電工株式会社		